




SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL DATA SHEET/FICHE TECHNIQUE

DATI GENERALI/GENERAL INFORMATION/DONNÉES GÉNÉRALES

ARTICOLO/ARTICLE	D19
STAMPO/MOULD/MOULE	190-D0 n°7; 190-D0 n°8; 190-D19 n°14; D19-15
MATERIALE/RAW MATERIAL/MATIÈRE PREMIÈRE	PP5
PERSONALIZZAZIONE/DECORATION/DÉCORATION	IML
VOLUME RASO BORDO/BRIMFULL VOLUME/VOLUME RAS BORD	19,6 L $\pm 2\%$
VOLUME UTILE/VOLUME UNDER LID/VOLUME NET (coperchio standard/standard lid/couvercle standard)	17,8 L $\pm 2\%$
PESO/WEIGHT/POIDS (senza manico/without handle/sans anse)	535 g. $\pm 5\%$
MANICO/HANDLE/ANSE	manico in plastica/plastic handle/anse plastique ☐ manico in metallo FE40 con impugnatura in plastica / metal handle with plastic roller grip / anse métal avec poignée en plastique ☒



DIMENSIONI/DIMENSIONS

	A	305	$\pm 1\%$	
	B	292	$\pm 1\%$	
	C	268	$\pm 1\%$	
	H	325	$\pm 1\%$	

DATI PRESTAZIONALI/PERFORMANCE DATA/PERFORMANCES

ACCATASTAMENTO STATICO/STATIC STACKING STRENGTH/ GARBAGE STATIQUE	CONDIZIONI DI STOCCAGGIO/STORAGE CONDITION/ CONDITIONS DE STOCKAGE
Max 160 Kg sul primo contenitore / on top of the lower bucket / au-dessus du seau inferieur.	Max 60 giorni / days / jours. 24° costanti / constant temperature at 24° / temperature constante de 24°.

CONFEZIONAMENTO/PACKING/CONDITIONNEMENT

BANCALE/PALLET/ PALETTE	H PZ/PCS	H PZ/PCS	TIPO IMBALLO/PACKING/ CONDITIONNEMENT	PALLETIZZAZIONE/ PALLET COMPOSITION/ PLAN DE PALETTISATION
80 x 120	/	140 cm 130 P	Film termoretraibile nero o trasparente / Transparent or black heat-shrink film / Film thermoretractable transparent ou noir.	
100 x 120	265 cm 300 P	138 cm 140 P	Coperchi nel bancale / Lids inside the pallets / Couvercles a l'interieur des palettes.	



COPERCHI/LID/COUVERCLE

Tipo / Type	Stampo/Mould/Moule	Peso/Weight/Poids	Diametro max / Max diameter / Diamètre max	IML	Materiale
C20	7-3; 7-5; 7-6; 7-7	155 g $\pm$ 5%	309 mm $\pm$ 1%	NO	PP5
C20	292 10-1	128 g $\pm$ 5%	309 mm $\pm$ 1%	NO	PP5
C20	10-2; 292 10-3	120 g $\pm$ 5%	309 mm $\pm$ 1%	SI	PP5
C2T	C2T-1	120 g $\pm$ 5%	309 mm $\pm$ 1%	SI	PP5

NOTE/NOTES/NOTES

NOTE

1. I nostri secchielli vengono prodotti con materiali di prima scelta provenienti da primarie aziende di produzione.
2. I dati indicati sulle tabelle sono da intendersi come medi e sono riferiti a secchielli standard di colore bianco.
3. I valori relativi all'accatastamento sono ottenuti con l'utilizzo di secchielli standard, a temperatura di 24°C, su superfici piane. L'accatastamento dipende da molti fattori e i dati sopra riportati sono indicativi. Di conseguenza gli utilizzatori dovranno effettuare prove interne per determinarne la validità e le condizioni ottimali di trasporto.
4. Le modalità di confezionamento indicate sulle schede sono quelle nostre abituali.
5. I dati indicati possono essere variati da Pipail senza preavviso, al fine di migliorare le caratteristiche tecniche.

NOTES

1. Our range of buckets is produced with first rate raw materials from primary production holdings.
2. All data mentioned on TDS shall be read as average values and they are related to standard plain white buckets.
3. Standard pails conditioned at 24°C, on flat surface, are used to get stacking values. Stackability depends on many factors and the above data is meant as an indication only. Consequently, customers should make internal trials to determine the viability of stacking and transportation.
4. Usual standard packaging details are described on TDS.
5. In order to improve technical features all data might be modified, without warning.

NOTES

1. Nos seaux viennent produits avec des matériels de premier choix provenant d'usines primaires de production.
2. On entend les données indiquées sur les fiches comme moyens et elles sont rapportées aux seaux standards de couleur blanc.
3. Les valeurs relatives au gerbage sont obtenues avec l'utilisation de seaux standards, à la température de 24°C, sur surfaces plates. L'empilement dépend de beaucoup de facteurs et les valeurs ci-dessus ont un caractère indicatif. Donc, il faut que les utilisateurs effectuent des tests internes pour déterminer la validité du gerbage et la transportabilité.
4. Les modalités de conditionnement indiquées sur les fiches sont celles-là nôtres standard.
5. Les données indiquées peuvent être changées par Pipail afin d'améliorer les caractéristiques techniques, sans préavis.